

BAXI LUNA DUO TEC 40GA

Περιγραφή

Κύριες λειτουργίες και πλεονεκτήματα:

- Αποδιδώμενη ισχύς σε **kw 5,7 έως 32.0**
- GAS ADAPTIVE CONTROL
- Υψηλός βαθμός απόδοσης έως 109,8%.
- Φωτιζόμενος εξωτερικός πίνακας ελέγχου
- Ανοξείδωτος θάλαμος κάυσης **AISI 316 L**
- Ειδικός σχεδιασμός κέλυφους μονάδας για αθόρυβη λειτουργία < 45 στο ένα μέτρο
- Μεταβλητός σε στροφές κυκλοφορητής για σταθερό ΔΤ προσαγωγής επιστροφής
- Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός με το χειριστήριο κωδ 710433601 (δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία)
- Χαμηλές εκπομπές NOx και CO.
- Ορειχάλκινο υδραυλικό γκρούπ
- Αυτόματη προσαρμογή στον τύπο του αερίου χωρίς την αλλαγή ακροφυσίων
- Δυνατότητα αμεση διασύνδεσης με ηλιακό θερμοσύφωνα
- Ψηφιακό σύστημα μέτρησης πίεσης νερού
- Αυτοδιάγνωση βλαβών με κωδικούς
- Αυτοπροσαρμοζόμενη ισχύς στις απαιτήσεις του χώρου με λόγο λειτουργίας 1 προς 7
- Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος κυκλοφορητή και τρίοδη
- Αντιπαγετική προστασία στο κύκλωμα της θέρμανσης και των ζεστών νερών χρήσης.
- Δύο πεδία θερμοκρασίας λειτουργίας 30/85 C - 30/45 C
- Δυνατότητα αντιστάθμισης με το εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας KHG 714114710 (Δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία)
- Αισθητήρας μέτρησης παροχής ZNX για μέγιστη άνεση

Περισσότερες πληροφορίες στο user manual

Χαρακτηριστικά

- **Μήκος:**35
- **Πλάτος:**45.cm
- **Ύψος:**76 cm