

Λέβητες πετρελαίου Turbo plus

Μονάδες θέρμανσης πετρελαίου 17, 21, 25, 30 kcal/h

Η εξέλιξη στους λέβητες



Οι χαλύβδινες μονάδες πετρελαίου **TURBO PLUS** της **KITURAMI** διαθέτουν **υψηλή τεχνολογία** και συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά του λεβητοστασίου, κυκλοφορητή, βαλβίδα ασφαλείας, βάνα πλήρωσης, μανόμετρο, δοχείο διαστολής, αυτόματο εξαεριστικό και τρίοδη βάνα, με **τέλεια εργονομία**. Έχουν τη δυνατότητα να λειτουργίας ακόμα και **χωρίς συμβατική καμινάδα**.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Έχουν **μικρές διαστάσεις** (365mm πλάτος, 650mm βάθος, 890mm ύψος), με διακριτικό design και είναι **κατάλληλες για κατοικίες έως και 200τ.μ.**

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

Ο λέβητας της μονάδας **TURBO PLUS** είναι χαλύβδινος και κυλινδρικός για να απορροφά εύκολα την υδραυλική πίεση και να **αποφεύγονται οι υγραποιώσεις** που δημιουργούνται κατά την καύση του πετρελαίου. Ο καυστήρας της **KITURAMI** που είναι τοποθετημένος στο λέβητα είναι εφοδιασμένος με την τεχνολογία **TURBO**. Με την τεχνολογία αυτή τα καυσαέρια ανακυκλώνονται μέσα στον θάλαμο καύσης **εξοικονομώντας ενέργεια**.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΦΘΟΝΟ

ΖΕΣΤΟ

ΝΕΡΟ

Το ενσωματωμένο boiler της μονάδας της **KITURAMI** παράγει **άμεσα μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού** (567 έως 1000 λίτρα την ώρα με Δ.Τ 30°C) χειμώνα-καλοκαίρι **οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσουμε** ανοίγοντας απλά την βρύση του μπάνιου.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

Οι μονάδες πετρελαίου συνοδεύονται από τον ψηφιακό θερμοστάτη χώρου **CTR5500**, **απλό στη χρήση**, από τον οποίο ρυθμίζουμε τις λειτουργίες της μονάδας, επιλέγουμε το πρόγραμμα λειτουργίας και παίρνουμε πληροφορίες για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ KITURAMI

Συνεργάζονται ιδανικά με το σύστημα αυτονομίας της **KITURAMI** δίνοντας τη δυνατότητα να αυτονομηθούν οι χώροι τόσο σε θερμοκρασία χώρου όσο και σε άμεση παροχή ζεστού νερού.



ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι μονάδες της **KITURAMI** διαθέτουν:

Αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού. Απενεργοποιεί τον καυστήρα όταν υπάρχει έλλειψη νερού στον λέβητα.

Αισθητήρα υπερθέρμανσης. Απενεργοποιεί τον καυστήρα όταν το νερό στον λέβητα υπερθερμανθεί.

Αντιπαγωτικό σύστημα δύο σημείων. Όταν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα πέσει στους 8 °C θέτει σε λειτουργία τον καυστήρα και τον απενεργοποιεί όταν η θερμοκρασία του νερού επανέλθει στους 9 °C. Επίσης αν η θερμοκρασία χώρου πέσει στους 5°C ο θερμοστάτης χώρου CTR5500 θέτει σε λειτουργία και τον κυκλοφορητή. Με αυτόν τον τρόπο ο λέβητας και η υπόλοιπη υδραυλική εγκατάσταση καλοριφέρ παραμένουν ασφαλείς από τον παγετό.

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η τοποθέτηση και συντήρηση των μονάδων **KITURAMI TURBO PLUS** γίνεται πανεύκολα γιατί το μόνο που χρειάζεται να συνδεθεί με τον λέβητα είναι οι σωλήνες ύδρευσης και θέρμανσης και είναι **ιδανικοί για κατοικίες όπου οι ανάγκες για ζεστό νερό και θέρμανση είναι μεγάλες**.

ΕΓΓΥΗΣΗ Παρέχεται εγγύηση 3 ετών στο λέβητα και 2 ετών στα υπόλοιπα μέρη.