

Wilo-Drain LPC

Σχεδιασμός

Αντλία ακαθάρτων υδάτων, αυτόματης αναρρόφησης και με τυποποιημένο κινητήρα για ξηρή εγκατάσταση

Χρήση

Άντληση λυμάτων με λίγες στερεές ουσίες σε

- Λάκους και μικρές λίμνες
- Άρδευση με καταιονισμό/άρδευση ελεγχόμενης διάχυσης κήπων και εγκαταστάσεων πρασίνου
- Αποστράγγιση νερού διαρροής
- Κινητή αποστράγγιση

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Για άντληση των παρακάτω

- Ακάθαρτο νερό
- Νερό χρήσης

Τεχνικά Στοιχεία

- Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 3~400 V, 50 Hz
- Βαθμός προστασίας: IP 55
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 3 - 80 °C
- Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 6 - 12 mm (ανάλογα με τον τύπο)
- Σύνδεση κατάθλιψης: R 1½ ή αντίστοιχα Rp 2 ή Rp 3
- Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 7,5 m

