

Fan coil Νερού Λεπτό PHNIX ψύξης-θέρμανσης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Η **Clima Control** ΑΕ αποκλειστικός αντιπρόσωπος της **PHNIX**(φινιξ) παρουσιάζει το νέου τύπου **Fan Coil** νερού ψύξης θέρμανσης. Η εξαιρετική τους κατασκευή το μοντέρνο design και ο λεπτός τους σχεδιασμός (μόλις 13 εκατοστά πάχος) δίνουν την δυνατότητα αυτά τα σώματα να τοποθετηθούν σε κάθε σημείο ή χώρο χωρίς να αλλοιώνουν την αισθητική του.

Τα **ΛΕΠΤΑ** (μόλις 130mm πάχος)

FAN COIL νερού της PHNIX (ΦΟΙΝΙΞ)

με την εξαιρετική τους κατασκευή,

το μοντέρνο design και την αθόρυβη λειτουργία τους κάνουν την ζωή σας πιο άνετη.



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.



Η λειτουργία των ανεμιστήρων ροής με την νέα τεχνολογία κατεύθυνσης αέρα, κάνουν το Fan coil νερού της PHNIX εξαιρετικά αθόρυβο(25dB) δίνοντας την δυνατότητα να τοποθετηθεί ακόμα και σε ένα υπνοδωμάτιο.

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

Η ικανότητα απαγωγής θερμότητας του

Fan coil της PHNIX είναι διπλάσια σε σχέση με τα κοινά σώματα.

Έτσι μπορείτε να εξοικονομήσετε ως και

30% περισσότερη ενέργεια καθώς και

περισσότερο χώρο αφού η απόδοση ενός

Fan coil της PHNIX ισοδυναμεί με τρία κοινά σώματα πάνελ.



Επίσης τα Fan Coil νερού Pnhix δίνουν την δυνατότητα να θερμάνουμε ή να ψύξουμε ένα χώρο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη μονάδα παραγωγής ενέργειας.(ψύκτης, αντλία θερμότητας κτλ).

ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ.




Με το έξυπνο κοντρόλ της PHNIX ο χειρισμός για την λειτουργία του Fan Coil νερού είναι ιδιαίτερα εύκολος και μπορούμε να ζητήσουμε θέρμανση ψύξη, αφύγρανση, πρόγραμμα ύπνου, επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, αυτόματη λειτουργία με μια


σειρά πολλών παραμέτρων.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ.

Το στοιχείο του Fan Coil νερού Pnix είναι κατασκευασμένο από χάλκινες σωληνώσεις και εναλλάκτη αλουμινίου εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής .



Τα φίλτρα ενεργού



άνθρακα που βρίσκονται στην μονάδα, φιλτράρουν τον αέρα του χώρου προσφέροντας υγιεινό περιβάλλον.

Τα Fan Coil νερού της Pnix μπορείτε να τα βρείτε σε 5 διαστάσεις και μπορούν να τοποθετηθούν σε δάπεδο ή στον τοίχο.

Λεπτά Fan Coil νερού

ΜΟΝΤΕΛΟ		PFP-025	PFP-040	PFP-060	PFP-080	PFP-100
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(1)	W	1350	2500	3350	4300	5200
	BTU/H	4600	8500	11400	14600	17800
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(2)	W	2550	3950	5750	7200	9400
	BTU/H	8700	13500	19600	24600	32000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	W	1000	1900	2500	3500	4350

ΨΥΞΗΣ	BTU/H	3400	6500	8500	12000	14800
ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V/Ph/Hz	220-240V/50Hz				
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	m ³ /h	160	320	460	580	650
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	mm	700/130/670	900/130/670	1100/130/670	1300/130/670	1500/130/670

1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Θερμ.χώρου(DB/WB):20οC/-, Θερμ.νερού(εισόδου/εξόδου):50οC/45οC
2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Θερμ.χώρου(DB/WB):20οC/- , Θερμ.νερού(εισόδου/εξόδου):70οc/60οC
ΨΥΞΗ : Θερμ.χώρου(DB/WB) :27οC/19οC, Θερμ.νερού(εισόδου/εξόδου):7οC/12οC

Εγγύηση. Παρέχεται 2 χρόνια εγγύηση.