

RL

Οι καυστήρες της σειράς RL καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από **154 έως 2.700 kW**, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. **Είναι καυστήρες διβάθμιας λειτουργίας** και είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει συνεχώς την κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα και τις αιτίες σφαλμάτων. Εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των **ηχητικών εκπομπών** με το ειδικής κατασκευής κύκλωμα αναρρόφησης αέρα και με το ενσωματωμένο υλικό ηχομόνωσης.

Η **αναβαθμισμένη απόδοση του ανεμιστήρα** και η απόδοση της κεφαλής καύσης εξασφαλίζουν ευελιξία στη χρήση, και πάντοτε υψηλή απόδοση. Ο αποκλειστικός σχεδιασμός τους εξασφαλίζει συμπαγείς διαστάσεις και διευκόλυνση στη συντήρηση ατος. Επίσης, μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζει ευελιξία σε κάθε περίπτωση λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RL είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

RL 50	148 / 296 - 593 kW
RL 70	255 / 474 - 830 kW
RL 100	356 / 711 - 1.186 kW
RL 130	486 / 948 - 1.540 kW
RL 190	759 / 1.423 - 2.443 kW
RL 250 MZ	600 / 1.250 - 2.700 kW