

BAXI PRIME HT 330

Περιγραφή

Κύριες λειτουργίες και πλεονεκτήματα:

1. Υψηλός βαθμός απόδοσης έως 109,8%.
2. Παραγωγή ZNX 19 lt/min ΔΤ 25 C
3. Χαμηλές εκπομπές NOx και CO.
4. ψηφιακός πίνακας ελέγχου LCD και χειριστήρια εντολών που καθιστούν εύκολο και άμεσο τον έλεγχο του λέβητα.
5. Αυτοδιάγνωση βλαβών με κωδικούς
6. Αυτοπροσαρμοζόμενη ισχύς στις απαιτήσεις του χώρου
7. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος κυκλοφορητή.
8. Αντιπαγετική προστασία στο κύκλωμα της θέρμανσης και στα ζεστά νερά χρήσης
9. Ηλεκτρονικό σύστημα αποφυγής επικάθισης αλάτων
10. Δύο πεδία θερμοκρασίας λειτουργείας 30/85 C - 30/45 C
11. Δυνατότητα αντιστάθμισης με χρήση προαιρετικού αισθητηρίου
12. Ορειχάλκινο υραυλικό γκρούπ.
13. Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σύστημα.
14. Αδιάβροχη προστασία IPX 5D
15. Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σύστημα

Περισσότερες πληροφορίες στο user manual

Χαρακτηριστικά

- Μήκος:45
- Πλάτος:34,5.cm
- Ύψος:76 cm