

Wilo-Drain TS/TSW 32

Σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία ακάθαρτων υδάτων

Χρήση

- Για την άντληση καθαρού ή ελαφρώς βρώμικου νερού
- Από δεξαμενές, φρεάτια αποστράγγισης ή λάκκους
- Σε περίπτωση υπερχειλίσης ή πλημμύρας
- Κατά την αποστράγγιση υπόγειων εισόδων και χώρων
- Από την περιοχή του σπιτιού (νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα)
- Από μικρά συντριβάνια, παιχνίδια νερού ή ρυάκια

TSW

Στις υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται σε υγρά φρεάτια, και προς τις οποίες μεταξύ άλλων ρέει νερό πλυντηρίου, σαπουνάδα από νιπτήρα και ντους, μειώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής τους λόγω ιζημάτων. Αυτά τα ιζήματα μπορούν να συσσωρευθούν στο φρεάτιο αντλίας και να προκαλέσουν έτσι σχηματισμό λάσπης και δημιουργία δυσωδίας.

Το σύστημα Wilo-Drain TSW 32 εμποδίζει μέσω της διάταξης στροβιλισμού τη συσσώρευση αυτών των ιζημάτων και τα απομακρύνει μαζί με το ρευστό. Έτσι μειώνονται τα έξοδα και ο χρόνος που χρειάζεται για τον τακτικό καθαρισμό του φρεατίου. Επίσης μειώνεται στο ελάχιστο το πρόβλημα της απόρριψης λάσπης και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστασίας κατά τον καθαρισμό του υγρού φρεατίου.

Ιδιαιτερότητες / Πλεονεκτήματα προϊόντος

Άντληση των παρακάτω

- Προκαθαρισμένα λύματα χωρίς περιττώματα και μακρόϊνα συστατικά
- Ακάθαρτο νερό

Τεχνικά Στοιχεία

- Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
- Βαθμός προστασίας IP 68

- Μέγιστο βάθος βύθισης 10 m
- Μέγ. θερμοκρασία υγρών άντλησης 3-35 °C, βραχυπρόθεσμα έως 3 λεπτά έως 90 °C
- Μήκος καλωδίου 10 m
- Ελεύθερο πέρασμα στερεών 10 mm
- Στόμιο κατάθλιψης Rp 1 ¼, σύνδεση σωλήνα Ø 32 mm, R1

